

МАСТЕР 250 Проф

арт. 5950



НАКС

2в1




ОСОБЕННОСТИ:

- Эргономичный дизайн
- Устойчивая работа источника при падении напряжения в сети до 140В
- Цифровой индикатор для отображения величины сварочного тока
- Кнопка выбора режима сварки: MMA/TIG
- Плавная регулировка сварочного тока 20-250 А
- Встроенные функции для стабилизации процесса сварки : Hot start, регулируемый Arc force (0-100%) и Anti Sticking
- Для отслеживания безаварийных режимов сварки аппарат имеет на панели управления 2 индикатора:
 1. Индикатор сети (включенная лампочка сообщает о включении инвертора и его готовности к работе)
 2. Индикатор аварийной сигнализации термозащиты (загорание индикатора сигнализирует о временных перегрузках инвертора в критических ситуациях, выключенный индикатор сигнализирует о готовности к работе сварочного источника)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:*

- Аппарат
- Электрододержатель с кабелем, 2 м
- Обратный кабель с зажимом, 2 м
- Инструкция
- Гарантийный талон

* Производитель оставляет за собой право менять комплектацию аппарата.

Наименование	 50/60 Hz V (± 15%)	 Потр. кВА	 U ₀ V	 ПВ % I, A	 Ток I ₂ ↓ A (MMA/TIG)	 Ø mm	 mm	 Kg	 IP класс
Мастер 250 Проф	220/50	9,9	60	60 (250)	20-250A/10-250A	1,6-5,0	400x145x245	7,1	21S