

## Plasma 43

арт. 3764



### ОСОБЕННОСТИ:

- Простые, удобные, легкие и надежные источники
- Плавная регулировка тока резки
- Встроенная термозащита, принудительное воздушное охлаждение
- Цифровой дисплей на панели управления для отображения величины тока резки
- Высокая скорость резки, низкая себестоимость
- Узкая зона термического влияния при резке, высокое качество реза, не требующее дополнительной обработки кромок
- Регулируемая продувка после резки

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:\*

- Аппарат
- Плазматрон РТ-31, 4 м
- Кабель заземления, 1,2 м
- Газовый шланг
- Узел подготовки воздуха (редуктор-осушитель)
- Комплект ЗИП
- Инструкция
- Гарантийный талон

\* Производитель оставляет за собой право менять комплектацию аппарата.

Наименование	50/60 Hz V (±15%)	$P_{\text{потр.}}$ кВА	$U_{\text{XX}}$ V	$U_{\text{резки}}$ V	$\boxed{\text{ПВ \%}}$ I, A	сталь mm	$I_2$ A	mm	Kg	$IP$ класс
Plasma 43	220/50	6,0	260	96	60 (40)	15,0	15-40	414x150x226	8,5	21S